



Aplicación

Fabricado en acero inoxidable endurecido, con un cuerpo aplicador prismático afilado, que hace del aplicador tipo Bird el apropiado para varios productos aplicados a sustratos lisos y relativamente fuertes.

Existen 3 modelos de aplicador Bird:

- Modelo 3540
- Modelo 3550
- Modelo 3545 Aplicador Bird Universal

El Aplicador Universal Bird permite la aplicación de capas mediante forma de cuña, eligiendo cualquiera de los diferentes ajustes de todos los lados del aplicador.

Normas que cumple

ASTM D 3022

FTMS 141a M2161

FTMS 141a 2162

ASTM D 823

FTMS 141a 4122.1

Características

Estos medidores fáciles de limpiar están dotados de la máxima precisión. Los aplicadores de película Bird de acero inoxidable con superficie de precisión están provistos de una estructura prismática de cantos planos, con lo que son apropiados para varios productos que aplican sobre un sustrato plano y relativamente sólido.

El aplicador de película Bird 3550 dispone de dos tamaños de separación, mientras que el Bird 3540 tiene 4 tamaños de separación por aplicador.

El aplicador de película universal Bird 3545, fabricados con los mismos estándares elevados que los aplicadores de película 3540 y 3550, permiten que el usuario realice los ajustes.

Con la elección de diferentes opciones para cada extremo (mediante la escala de tamaño de separaciones), es posible aplicar películas en forma de cuña.

Especificaciones

Referencia	Número de separaciones (surcos)	Separación película	Ancho película
		µm	mm
Aplicador Bird 3550			
203550100	1	50	50
203550200	1	50	75
203550300	1	50	100
203550400	1	75	50
203550500	1	75	75
203550600	1	75	100
Aplicador Bird 3540			
203540M001	4	50, 100, 150, 200	50
203540M002	4	50, 100, 150, 200	75
203540M003	4	50, 100, 150, 200	100
203540M004	4	50, 100, 150, 200	150
203540M005	4	50, 100, 150, 200	200
203540M006	4	50, 100, 150, 200	250

Aplicador Bird Universal 3545			
203545100		Ajustable 0-250	50
203545200		Ajustable 0-250	75
203545300		Ajustable 0-250	100
203545400		Ajustable 0-250	125
203545500		Ajustable 0-250	150
203545600		Ajustable 0-250	175
203545700		Ajustable 0-250	200
203545800		Ajustable 0-250	250

Certificados de Calibración

ZPEX019 Certificado de Calibración de aplicadores con trazabilidad.

Cómo pedir

Se elegirá modelo según necesidades y códigos mencionados en la tabla.