



Balance à plateau renforcé pour milieu humide
 Capacité de 30kg à 600kg
 Chassis en tube rond en acier inoxydable
 Plateau et colonne en acier inoxydable
 Capteur Zemic en acier inoxydable, approuvé OIML, IP68
 Connectable à l'indicateur BREHM DIS400
 Nombre de divisions : 6000d OIML, Précision d'affichage : 30 000 d
 Protection IP 65
 Ecran LCD retro-eclairé de 52 mm
 Fonctions : Brut, Tare, Net, comptage, accumulation, Contrôle de poids, pesage animaux
 Poids en g, kg, et lb
 Température de fonctionnement : de -10°C à +40°C
 Sortie RS232 en option
 Batterie rechargeable 6V/1,3 Ah, autonomie de 60h- Secteur 220V

Caractéristiques techniques communes



Référence	Détail	Dimensions	Portée	Précision
BRS-3040R	RS232	300x400mm	30kg	10g
BRS-3040	INOX	300x400mm	30kg	10g
BRS-4050R	RS232	400x500mm	60kg	20g
BRS-4050	INOX	400x500mm	60kg	20g
BRS-4660R	RS232	460x600mm	300kg	100g
BRS-4660	INOX	460x600mm	300kg	100g
BRS-6080R	RS232	600x800mm	600kg	200g
BRS-6080	INOX	600x800mm	600kg	200g